

Alle auf einen Blick

Modell	BF 30 SHGU	BF 30 LHGU
Preis (EUR)	5.790,00 *	5.890,00 *
Motor		
4-Takter	OHC - 3 Zylinder	OHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm ³)	552	552
Bohrung und Hub (mm)	61 x 63	61 x 63
Ventile	6	6 V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5500 - 6000
Nennleistung PS (kW)	30 (22,1)	30 (22,1)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	3 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	3 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Hochspannungs-Kondensator CDI	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	10A	10A
Propeller (Zoll)	9¼ x 12	9¼ x 12
Propeller: Anzahl Blätter	3	3
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Kippanlage	gasdruckunterstützt	gasdruckunterstützt
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	640	640
Breite (mm)	375	375
Höhe (mm)	1195	1320
Transom Höhe (mm)	431	552
Trockengewicht (kg)	80,0	82,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von von Honda Deutschland sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick

Modell	BF 30 SRTU	BF 30 LRTU
Preis (EUR)	6.090,00 *	6.190,00 *
Motor		
4-Takter	OHC - 3 Zylinder	OHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm ³)	552	552
Bohrung und Hub (mm)	61 x 63	61 x 63
Ventile	6 V	6
Vollastdrehzahl	5500 - 6000	5500 - 6000
Nennleistung PS (kW)	30 (22,1)	30 (22,1)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaubereitung	3 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	3 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	10A	10A
Propeller (Zoll)	9¼ x 12	9¼ x 12
Propeller: Anzahl Blätter	3	3
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Kippanlage	PTT-Elektrisch	PTT-Elektrisch
Trimmanlage	PTT-Elektrisch	PTT-Elektrisch
Abmessungen		
Länge (mm)	640	640
Breite (mm)	375	375
Höhe (mm)	1195	1320
Transom Höhe (mm)	431	552
Trockengewicht (kg)	77,5	79,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von von Honda Deutschland sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler